Peinture de circulation 750 ml (V405)

Produit professionnel, avec largeur et longueur variable selon la régulation et de la modalité de jouissance. Ce vaporisateur rend visibles limites de travaux et chantiers différents, et il est applicable sur surfaces les plus variées.

PEINTURE DE CIRCULATION - Produit idéal pour créer les lignes de stationnement en général, la signalisation des zones dangereuses, de rendre visibles les lieux de fouille, l'excavation, la démarcation des travaux d'entretien… Très résistant aux intempéries et aux produits chimiques, il peut être utilisé sur de nombreuses surfaces telles que le ciment, l'asphalte, le verre, le bois, les matières synthétiques. Possibilité d'obtenir des lignes de haute précision, et de largeur variable de 6 à 12 cm. La surface traitée varie en fonction de la vitesse de déplacement et de la porosité de la surface (50-70 m)

MODE D'EMPLOI : Nettoyer soigneusement la surface à traiter, ouvrir le bouchon, agiter la bouteille énergiquement pendant au moins 1 minute, jusqu'à entendre les billes internes bouger librement. Produit à la viscosité élevée, il est donc conseillé d'agiter occasionnellement l'aérosol pendant l'usage. Le produit doit être utilisé tête vers le bas. Il peut être utilisé avec un chariot spécifique ou manuellement grâce **Utilisation manuelle:** presser le distributeur en agissant sur les ailettes et vaporiser à une distance variable en fonction de la largeur de la ligne à réaliser, (10÷20 cms).

Caractéristiques Téchniques :

Contenance	750 ml
Conditionnement	12 Pz.
Apparence	Bouteille contenant liquide sous pression
Nature Chimique	Peinture acrylique à séchage rapide
Couleur	Varié
Odeur	Caractéristique du solvant
Densité Relative	aux 20°C 0,90 ÷ 0,94 g/ml
Point d'éclair	Inf. 0° C extrêmement inflammable
Écrit sur le fond de la bouteille	Code barre, date de production, nom du produit
Pression	aux 20 ° C 5.5± 1 bar
Pression	aux 50 ° C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosité Ford Cup	20 " à 26 "
Résidu sec dans la bouteille	De 40% à 45%
Brillance	1-15 Gloss (angle brillant à 60 ° mètre)
Épaisseur 1 main	13 Micron
Epaisseur 3 mains	36 Micron
Température de fonctionnement	-10 ° C / + 100 ° C (pics 120 ° C)
Temps de séchage t = 20 °:	Hors poussière 10 minutes
	Sec au toucher 15 minutes
	Sec profondes pleines 45 minutes
Champs d'application: Ciment, Asphalte, surfaces cementizie d'une façon générale.	
Produit soumis à la directive COV Sous-catégorie: Finitions spéciales COV Valeur limite: 840 g / litre max teneur réelle: 640 g / litre	
Produit uni au chariot de trafic Cod. CAR, lire donc aussi la fiche technique de ce dernier.	

Utilisation avec chariot: insérer l'aérosol dans logement spécial lu chariot. Une fois le travail terminé, il est opportun de nettoyer la soupape en positionnant verticalement la bouteille et en vaporisant jusqu'à écoulement du gaz propulsif. Il est nécessaire de nettoyer de manière optimale la buse en le plongeant pendant quelques minutes dans l'acétone. Les traces de peinture restant sur la buse pourraient altérer la largeur et la définition du trait.

MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION

Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol est une marque déposée - Tous droits réservés - Reproduction partielle interdite